

DESCRIPTION :	**DURCI'FIXE** est un produit prêt à l'emploi, étudié spécifiquement pour durcir les fonds poudreux tels que pierres, briques, mortiers, torchis, plâtres, bétons allégés, vieilles peintures ou badigeons.
PROPRIÉTÉS :	**DURCI'FIXE** permet au fond d'être enduit ou peint aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
MODE D'EMPLOI :	**DURCI'FIXE** s'applique au rouleau, à la brosse ou à l'aide d'un pulvérisateur adapté, sur des surfaces sèches, en une seule couche, jusqu'à saturation. Temps de séchage : 24 heures.
RENDEMENT :	1 à 5 m² / litre selon la nature et la porosité du support.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	Aspect : Liquide Couleur : Transparent Densité : 0,8 pH : Non concerné Extrait sec : 15 %
PRÉCAUTION :	Protéger les surfaces sensibles au White Spirit. Protéger les surfaces contre toute éclaboussure.
PROTECTION :	Ne pas appliquer sur un support humide, gelé, en cours de dégel ou par temps pluvieux car la saturation en eau des pores ou la présence d'eau, empêche la pénétration de l'hydrofuge. Ne pas appliquer sur un support chaud, en plein soleil ou par vent fort, ce qui provoquerait une évaporation forcée des solvants. Température d'emploi : entre + 5°C et + 30°C. Protéger les surfaces sensibles au white spirit.
CONDITIONNEMENT :	5 L
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :	Etiquetage EUROPÉEN Produit réglementé : NOCIF / INFLAMMABLE Consulter la fiche de données de sécurité
STOCKAGE :	Il est recommandé de stocker **DURCI'FIXE** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



Version 12.05